

Профессиональное грузоподъемное оборудование

Строп канатный одноветвевой 1СК (опрессовка втулкой)

Цена указана в рублях с НДС на 16.07.2024

Г/п стропа	Диаметр каната	Крюк	Длина стропа						
			2,0м	3,0м	4,0м	5,0м	6,0м	7,0м	Доп. метр
0,63т	8,3мм	1,12т	853	1080	1306	1532	1759	1928	226
0,8т	9,6мм	1,12т	964	1223	1481	1740	1999	2193	259
1,0т	12,0мм	1,12т	1230	1549	1868	2187	2505	2741	319
1,25т	12,0мм	2,0т	1285	1615	1946	2276	2606	2849	319
1,6т	14,0мм	2,0т	1628	2044	2460	2877	3293	3599	402
2,0т	15,0мм	2,0т	1966	2443	2920	3397	3874	4215	417
2,5т	16,5мм	3,2т	2044	2497	2949	3402	3855	4163	453
3,2т	20,0мм	3,2т	3002	3702	4402	5103	5803	6295	613
4,0т	22,0мм	5,3т	3953	4802	5651	6500	7349	7916	767
5,0т	23,5мм	8,0т	4803	5654	6506	7358	8209	8702	852
6,3т	27,0мм	8,0т	6286	7441	8596	9751	10906	11595	1155
8,0т	31,0мм	12,5т	8906	10181	11456	12731	14006	14588	1275
10,0т	33,0мм	12,5т	10349	11829	13309	14789	16269	16943	1480
12,5т	36,5мм	15,0т	13224	14918	16612	18306	20000	20646	1694
16,0т	42,0мм	15,0т	20024	22752	25480	28208	30936	32092	2387
20,0т	42,0мм СС	22,0т	34096	34565	40639	43911	47183	47653	2863



Строп 1СК Применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных и других грузоподъемных операций на промышленных, транспортных и складских предприятиях. Данный строп может использоваться самостоятельно или навешивается на крюк крана.