


Профессиональное грузоподъемное оборудование

Канаты стальные с металлическим сердечником

ГОСТ 7669-80

Цена указана в рублях с НДС на 11.07.2024

Диаметр мм	Конструкция каната	Разрывное усилие 1770 (180), кН	Вес каната 1000м, кг	Цена 1п/м, руб.
14,5	6x36+7x7	130,0	906	529
16,0	6x36+7x7	165,0	1145	664
17,5	6x36+7x7	196,0	1360	602
19,5	6x36+7x7	242,5	1630	710
26,5	6x36+7x7	444,0	2975	1168
42,0	6x36+7x7	1140,0	7965	2603




Канат двойной свивки с металлическим сердечником конструкции 6x36+(7x7). Данные канаты широко применяются в качестве основных грузовых канатов на всех видах металлургических кранов

ГОСТ 3081-80

Цена указана в рублях с НДС на 01.02.2024

Диаметр мм	Конструкция каната	Разрывное усилие 1770 (180), кН	Вес каната 1000м, кг	Цена 1п/м, руб.
12,5	6x19+7x7	103,0	650	314
15,0	6x19+7x7	147,0	927	405
22,5	6x19+7x7	336,0	2115	764



Канат двойной свивки с металлическим сердечником конструкции 6x19+(7x7). Канат используется для грузовых и грузопассажирских работ, а именно: в качестве вант, несущих/направляющих канатов и растяжек в такелаже.